

CRANE TRUCK 2 TON- USD\$50,642

N.B Prices are subject to change without prior notice.





Specification for 2T Crane Truck

Chassis

- 品号: LD182
- 室型式 Cab: Double
- 型: HFC5042KN
- 左右舵 (L/R) : L

主要技参数 Main technical parameters

整尺寸参数 size Parameters

- 外型尺寸 (L×W×H) Overall Dimensions (mm) : 6045*1900*2370
- 二外型尺寸 (××高) Chassis Dimensions (mm) : 5965×1861×2285
- 距 Wheelbase (mm) : 3360
- 距 (前/后) Tread (front / rear)FT/RT (mm) : 1440/1425
- (前/后) FF/RF (mm) : 1110/1575
- Chassis FF/RF (mm) : 1110/1370
- 最小离地隙 Min Ground Clearance (mm) : 205

- 架上平面离地高度 Frame ground clearance H1 (mm) : 690
- 室外 cab wide W1 (mm) : 1725

量参数 QualityParameters

- 厂定最大量 GVW (Kg) : 4490
- 整整量 Curb Weight (Kg) : 2560
- 定量 Play load (Kg) : 1930
- 二底重量 Chassis Weight (Kg) : 2190
- 第一/第二整量 Front axle/Rear axle (Kg) : 1400/1160

性能参数 Performance Parameters

- 最高速 Max speed (Km/h) : 100
- 最大爬坡度 Maximum Gradeability (%) : 30
- 最小半径 Min Turning Radius (m) : 7

主配置 Main Configuration

机 Engine

- 型号 Model: HFC4DA1-1
- 排放准 Emission: □
- 型式 Type: in line-4,ind-cooler turbocharged,diesel
- 定功率/速 Max power (Kw/rpm): 68/3600
- 最大扭矩/速 Max torque (N·m/rpm) : 216/1800-2200
- 排量 Displacement (cc) : 2771

离合器 Clutch

- 型式 Type: Dry single plate with diaphragm spring
- 直径 Diameter: Φ250
- 离合助力形式 clutch assistance type: vacuum assistance

速箱 Transmission

- 型号 Model: LC5T255M3
- 档位排布形式 Gear Position: 1 3 5 2 4 R
- 速比 Ratio: I: 5.529
II: 2.782
III: 1.641
IV: 1.000
V: 0.785
VI:
R: 5.271

前 Front Axle

- 型号 Model: 3000LD040
- 定承能力 axle capacity (Kg): 2000

后 Rear axle

- 速比 Rear axle ratio: 6.142
- 定承能力 axle capacity (Kg): 4000

KEY : √:Standard Equipment ○:Optional ×:Not Available

向 steering

- 向器形式 steering: recirculating ball-type
- 力向 power steering: √

架 Suspension

- 型式 Type: front/rear Leaf spring
- 板簧片数 (前/后) Leaf spring number(front/rear): 7/4+6
- 后定杆 Rear axle stabilizer bar: ×

架 Frame

- 架外 Wf(前/后) (mm) : 671/700
- 架断面尺寸 Frame Section Size (Hf*Wf*Hf) (mm) : 170*65*5

油箱 Oil tank

- 油箱材 Fuel tank material: plastic
- 油箱容 Fuel tank capacity (L) : 100

制 Brake

- 形式 Type: hydraulic brake
- 干燥器 Dryer: ×
- 制器尺寸 (前/后) Drum diameter(front/rear): $\Phi 296$ 前/ $\Phi 320$ 后鼓
- 排 Exhaust Braking: \checkmark
- 感比例 SABS: ×
- 制防抱死系 ABS: ×

胎 Tire

- 胎型号 Model: 7.00R16 12 PR /7.00R16 14PR (工程胎花)

箱 cargo

- 箱 Iron cargo: ○
- 竹胶板箱 Bamboo cargo: \checkmark

器 Electrical

- 蓄池 Batteries: 12V 100A (双蓄池)
- 机 Alternator: 12V 60A
- 起机 Starter: 12V 2.8kW

KEY : \checkmark :Standard Equipment ○:Optional ×:Not Available

品配置 Product Configuration

安全配置 safety configuration

- 倒警器 Reverse alarm: \checkmark
- 安全警示 Seat Belt warning:- \checkmark

- 巡航系 Cruise control system:
- 行 Car driving recorder: ×
- 中控 Central locking: ×
- 普通安全 common seat belts: ×
- 高度可式安全 Height adjustable seat belts: √
- 安全气囊 Air Bags: ×

音响 Acoustical equipment

- 收放机 Radio+MP3: √
- CD: ×

空 Air Condition

- 空 Air Condition: ○
- 暖 warm air: √

内 Interior

- 手窗 manual window: √
- 窗 power window: ○
- 分体棚 Fission ceiling: √
- 整体式棚 Overall ceiling: ×
- 通 roof ventilator: ×
- 布座椅 Fabric seat: √
- 短座椅 Linter seat: ○

Body

- 箱尺寸 2395*1810*400mm : Box inner size:5300*2240*550mm
- 吊机型号 : 徐工 SQ2SK2Q : Crane Machine: SQ2SK2Q,XCGM brand
- 最大起重 : 2 吨: **Max. Lifting Weight: 2T**
- 不腔后支腿: Without supporting rear leg (single cavity)