

JAC Suction - Type Sewer Scavenger Truck
USD\$115,580



Specification for HFC1254KR1

- 车型 Model: HFC1254KR1
- 驱动形式 Drive mode: 6×4

主要技术参数Main technical parameters

尺寸参数Size Parameter

- 外型尺寸 Overall dimension (L×W×H)(mm) :
9925×2495×3450(chassis)
- 轴距 Wheelbase (mm) : 5000+1350
- 轮距 (前/后) Front Tread/Rear Tread (mm) : 2040/1860
- 悬长 (前/后) FF/AF (mm) : 1495/2080
- 车架断面尺寸Frame Section Size (Hf×Wf×Hf) (mm) :
302×80×(8+4)

上装Refitted Part

- 货箱内尺寸Cargo inner dimension (mm) : 7500 × 2340 × 800

质量参数Quality Parameters

- 额定总质量GVW (Kg) : 25000
- 二类底盘质量 Chassis weight (Kg) : 9475
- 第一轴/第二轴二类底盘质量 Chassis weight of Front axle/Rear axle (Kg) : 4850/4625
- 整车整备质量 Curb Weight (Kg) : /

- 额定载质量 Rated load (kg) : 15525

性能参数 Performance Parameters

- 最高车速 Max speed (Km/h) : 90
- 最大爬坡度 Maximum Gradeability (%) : 30
- 最小转弯半径 Radius of turning (m) : 10.1

主配置 Main configuration

驾驶室 Cab

- 型式 Type: K3W(N944)半高顶
- 座椅 Seat: Air seat
- 发动机防护罩 Engine guard: 标配Standard
- 空调 AC: 标配Standard
- 暖风 Heater: 标配Standard
- 电动玻璃 Electric glass: 标配Standard
- MP3: 标配Standard
- 驾驶室支撑形式 Cabin suspension: 2 springs in front and 2 air bags in rear
- 电控翻转 Electronic control flip: 标配Standard
- 副驾驶遮阳板 Copilot visor: 标配Standard
- 散热器保护架 Radiator protection frame: 标配Standard

车身附件 Body accessories

- 工具箱 Tool box: 标配Standard

- 后防护栏 Rear Fence: 选装 optional
- 侧防护栏 Side Fence: 随货箱选装 optional

发动机 Engine

- 型号 Model: CUMMINS L375 30
- 排放水平 Emission levels: E- II
- 额定功率/转速 Max output power (hp/rpm) : 375/2200
- 最大扭矩/转速 Max torque (N·m/rpm) : 1480/1400
- 排量 Displacement (cc) : 8900
- 油泵 Oil pump: CUMMINS

离合器 Clutch

- 形式 Mode: 单片，干式，膜片弹簧式，萨克斯 Single, dry plate, diaphragm spring, SACHS
- 规格 Specification: $\Phi 430$

变速箱 Transmission

- 型号 Mode: ZF 16S1930TO
- 档位排布形式 Gear position: 1 3 5 7
R 2 4 6 8
- 速比 Gear ratio: 13.8/0.84

前桥 Front axle

- 形式 Modle: " I "style break face
- 最大承载能力 Maximum capacity (Kg): 9000

后桥 Rear axle

- 形式 Mode: 斯太尔Steyr Technology
- 速比 Ratio: 4.8、5.73
- 最大承载能力 Maximum capacity (Kg): 13000

传动轴 driveshaft

- 规格 Specification: $\Phi 140 \times 6$

转向 Steering

- 形式 Type: 动力转向配BOSCH转向器Power steering with BOSCH Steering gear

供油 Oil

- 油箱材质 Fuel tank material: 铝合金 Aluminum alloy
- 油箱容量 Fuel tank capacity (L): 400

制动 Brake

- 形式 Type: 双回路气制动Dual-circuit air brake
- ABS: 标配Standard
- ASR: 标配Standard

轮胎 Tire

- 型号 Model: 12R22.5 18PR

悬架（前/后） Suspension

- 形式 Type: parabolic leaf spring 10/12
- 前桥稳定杆 Front axle stabilizer bar: 标配Standard
- 后桥稳定杆 Rear axle stabilizer bar: 标配Standard

电气 Electrical System

- 蓄电池 Batteries: 12 volt-140Ah×2
- 发电机 Alternator: 28 volt / 70 amp
- 起动机 Starter: 24 volt / 7.5KW

Suction -type sewer scavenger specification

1. Tank volume: 20m³
2. Tank material: Q235 carbon steel, 8mm
3. rear cover is hydraulic opening, tanker can be lifted.
4. Fulling time: 25-35 minutes