

CRANE TRUCK 7 TON- USD\$98,284

N.B Prices are subject to change without prior notice.



Specification for 7T Crane Truck

JAC TRUCK HFC1160KR1T SPECIFICATION

- 车型 Model: HFC1160KR1T
- 驱动形式 Drive mode: 4×2

主要技术参数Main Technical parameters

尺寸 参数Size Parameter

- 外型尺寸 Overall dimension (L×W×H) (mm) : 8780 × 2325 × 2993
- 轴距 Wheelbase (mm) : 5300

- 轮距（前/后）Front Tread/Rear Tread（mm）：1920/1845
- 悬长（前/后）FF/AF（mm）：1530/1950

质量参数Quality Parameters

- 厂定最大总质量 GVW（Kg）：18000
- 整车整备质量 Curb Weight（Kg）（chassis only）: 5800
- 额定载质量 Rated load（kg）：12200

性能参数Performance Parameters

- 最高车速 Max speed（Km/h）：120
- 最大爬坡度 Maximum Gradeability（%）：40
- 最小转弯半径 Radius of turning（m）：≤10

主配置 Main configuration

驾驶室 Cab

- 型式 Type: half high roof
- 气垫座椅 Air seat: 标配 standard
- 发动机防护罩 Engine guard: 标配 standard
- 导流罩 Shroud: 标配 standard
- 空调 AC: 标配 standard
- 暖风 Heater: 标配 standard
- 电动玻璃 Electric glass: 标配 standard
- MP3: 标配 standard
- 驾驶室支撑形式 Cabin suspension: 2 springs in front and 2 rubber pad in Rear.
- 副驾驶遮阳板 Copilot visor: 标配 standard

发动机 Engine

- 品牌 Brand: CUMMINS
- 型号 Model: ISDe 285 30
- 排放水平 Emission levels: E-III
- 额定功率/转速 Max output power: 210/2500
- 最大扭矩/转速 Max torque（N·m/rpm）：970/1200-1700
- 排量 Displacement（cc）：6700

离合器 Clutch

- 形式 Mode: 单片、干式, 膜片弹簧Single, dry plate, diaphragm spring
- 规格 Specification: Φ430

变速箱 Transmission

- 品牌 Brand: FAST
- 型号 Mode: 8JS105TA
- 档位排布形式 Shift type: RH/RL 5/1 7/3
6/2 8/4
- 速比 Gear ratio: I档: 8.08/5.66
II档: 3.98/2.86
III档: 2.03/1.42
IV档: 1.00/0.72
RL 档: 8.24
RH档: 2.07
- 取力器 PTO: QCD45A

前桥 Front axle

- 形式 Modle: “工 “style break face
- 最大承载能力 Maximum capacity (Kg): 5000

后桥 Rear axle

- 形式 Mode: 457
- 速比 Ratio: 5.286
- 最大承载能力 Maximum capacity (Kg): 13000

传动轴 driveshaft

- 规格 Specification: Φ110×6

转向 Steering

- 形式 Type: 动力转向配国产转向器 Power steering with domestic Steering gear

供油 Oil

- 油箱材质 Fuel tank material: 铝合金 Aluminum alloy
- 油箱容量 Fuel tank capacity (L): 200L

制动 Brake

- 形式 Type: 双回路气制动Dual-circuit air brake
- 制动器直径 (mm) Drum diameter: Φ 400
- ABS: 标配 standard
- 轮间差速锁 Inter-wheel differential lock: 标配 standard

轮胎 Tire

- 型号 Model: 11R22.5 16PR

悬架 (前/后Suspension

- 形式 Type: parabolic leaf spring 9/9+7
- 前桥稳定杆 Front axle stabilizer bar: 标配 standard
- 后桥稳定杆 Rear axle stabilizer bar: 标配 standard

电气 Electrical System

- 蓄电池 Batteries: 12 volt-120Ah \times 2
- 发电机 Alternator: 28 volt / 70 amp
- 起动机 Starter: 24 volt /6.0kW

行车记录仪 Tachograph

- 标配 standard

Application

- 货箱内尺寸Cargo inner dimension (mm) :530 \times 2300 \times 550
- with crane of 7T, working range: 11m, 3. with extra work seat