

**JAC 20m<sup>3</sup> (CUMMINS) Stainless steel TANKER**  
**USD\$117,792**

- Tank volume: 20m<sup>3</sup>
- Tank material: stainless steel (food grade) ,5 mm
- With pump and flow meter, as well as stainless steel pipe for water supply.
- Pump capacity: 60m<sup>3</sup>/ hour ( mechanical pump )

**N.B. PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE**  
**BASED ON THE EXCHANGE RATE.**





## Specification for HFC1254KR1

- 车型 Model: HFC1254KR1
- 驱动形式 Drive mode: 6×4

## 主要技术参数Main technical parameters

### 尺寸参数Size Parameter

- 外型尺寸 Overall dimension (L×W×H) (mm) :  
9925×2495×3450(chassis)
- 轴距 Wheelbase (mm): 5000+1350
- 轮距 (前/后) Front Tread/Rear Tread (mm) : 2040/1860
- 悬长 (前/后) FF/AF (mm) : 1495/2080
- 车架断:面尺寸Frame Section Size (Hf×Wf×Hf) (mm) :  
302 × 80 × (8+4)

### 上装Refitted Part

- 货箱内尺寸Cargo inner dimension (mm) : 7500×2340×800

### 质量参数Quality Parameters

- 额定总质量GVW (Kg) : 25000
- 二类底盘质量 Chassis weight (Kg) : 9475
- 第一轴/第二轴二类底盘质量 Chassis weight of Front axle/Rear axle (Kg) : 4850/4625
- 整车整备质量 Curb Weight (Kg) : /
- 额定载质量 Rated load (kg) : 15525

### 性能参数Performance Parameters

- 最高车速 Max speed (Km/h) : 90

- **最大爬坡度** Maximum Gradeability (%) : 30
- **最小转弯半径** Radius of turning (m) : 10.1

## **主配置 Main configuration**

### **驾驶室 Cab**

- **型式** Type: K3W(N944)半高顶  
K3W (N944) 高顶
- **座椅** Seat: Air seat
- **发动机防护罩** Engine guard: 标配Standard
- **空调** AC: 标配Standard
- **暖风** Heater: 标配Standard
- **电动玻璃** Electric glass: 标配Standard
- **MP3**: 标配Standard
- **驾驶室支撑形式** Cabin suspension: 2 springs in front and 2 air bags in rear
- **电控翻转** Electronic control flip: 标配Standard
- **副驾驶遮阳板** Copilot visor: 标配Standard
- **散热器保护架** Radiator protection frame: 标配Standard

### **车身附件 Body accessories**

- **工具箱** Tool box: 标配Standard
- **后防护栏** Rear Fence: 选装 optional
- **侧防护栏** Side Fence: 随货箱选装 optional

### **发动机 Engine**

- **型号** Model: CUMMINS L375 30
- **排放水平** Emission levels: E- II

- 额定功率/转速 Max output power (hp/rpm) : 375/2200
- 最大扭矩/转速 Max torque (N·m/rpm) : 1480/1400
- 排量 Displacement (cc) : 8900
- 油泵 Oil pump: CUMMINS

### 离合器 Clutch

- 形式 Mode: 单片, 干式, 膜片弹簧式, 萨克斯  
Single, dry plate, diaphragm spring, SACHS
- 规格 Specification:  $\Phi 430$

### 变速箱 Transmission

- 型号 Mode: ZF 16S1930TO
- 档位排布形式 Gear position: 1 3 5 7  
R 2 4 6 8

### 前桥 Front axle

- 形式 Modle: " I "style break face
- 最大承载能力 Maximum capacity (Kg): 9000

### 后桥 Rear axle

- 形式 Mode: 斯太尔Steyr Technology
- 速比 Ratio: 4.8、5.73
- 最大承载能力 Maximum capacity (Kg): 13000

### 传动轴 driveshaft

- 规格 Specification:  $\Phi 140 \times 6$

## 转向 Steering

- **形式** Type: 动力转向配BOSCH转向器 Power steering with BOSCH Steering gear

## 供油 Oil

- **油箱材质** Fuel tank material: 铝合金 Aluminum alloy
- **油箱容量** Fuel tank capacity (L): 400

## 制动 Brake

- **形式** Type: 双回路气制动Dual-circuit air brake
- **ABS**: 标配Standard
- **ASR**: 标配Standard

## 轮胎 Tire

- **型号** Model: 12R22.5 18PR

## 悬架（前/后） Suspension

- **形式** Type: parabolic leaf spring 10/12
- **前桥稳定杆** Front axle stabilizer bar: 标配Standard
- **后桥稳定杆** Rear axle stabilizer bar: 标配Standard

## 电气 Electrical System

- **蓄电池** Batteries: 12 volt-140Ah×2
- **发电机** Alternator: 28 volt / 70 amp
- **起动机** Starter: 24 volt / 7.5KW

## 水罐参数 Tanker specification

1. Tank volume: 20m<sup>3</sup>
2. Tank material: stainless steel (food grade) ,5 mm
3. With pump and flow meter, as well as stainless steel pipe for water supply.
4. Pump capacity: 60m<sup>3</sup>/ hour ( mechanical pump )