

REFUELING TRUCK-4 m³- 4000L CAPACITY
(with refueling gun) USD\$51,448

**N.B. PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE BASED ON
THE EXCHANGE RATE.**





SPECIFICATION FOR HFC5042KN

Chassis

- 产品设计号: LD062
- 驾驶室型式: Single
- 车型: HFC5042KN
- 左右舵 (L/R) : R

主要技术参数 Main technical parameters

整车尺寸参数 size Parameters

- 外型尺寸 (L×W×H) Overall Dimensions (mm) : 5995*1900*2330
- 二类车外型尺寸 (长×宽×高) Chassis Dimensions (mm) : 5958*1725*2215
- 货箱尺寸 Box size(inner) (长×宽×高) (mm) : 4230X1790X400
- 轴距 Wheelbase (mm) : 3360
- 轮距 (前/后) Tread (front / rear) FT/RT (mm) : 1440/1425
- 悬长 (前/后) FF/RF (mm) : 1110/1525
- 二类车悬长 Chassis FF/RF (mm) : 1110/1488
- 最小离地间隙 Min Ground Clearance (mm) : 190
- 车架上平面离地高度 Frame ground clearance H1 (mm) : 691
- 驾驶室外宽 cab wide W1 (mm) : 1725

质量参数 Quality Parameters

- 厂定最大总质量 GVW (Kg) : 4490
- 整车整备质量 Curb Weight (Kg) : 2560

性能参数 Performance Parameters

- 最高车速 Max speed (Km/h) : 100
- 最大爬坡度 Maximum Gradeability (%) : 30
- 最小转弯半径 Min Turning Radius (m) : 7

主配置 Main Configuration

发动机 Engine

- 型号 Model: HFC4DA1-1
- 排放标准 Emission: □
- 型式 Type: turbocharged
- 额定功率/转速 Max power (Kw/rpm): 68/3600

- 最大扭矩/转速 Max torque (N·m/rpm) : 216/1800-2200
- 排量 Displacement (cc) : 2771

离合器 Clutch

- 型式 Type: Dry single plate with diaphragm spring
- 直径 Diameter: $\Phi 250$
- 离合助力形式 clutch assistance type: vacuum assistance

变速箱 Transmission

- 型号 Model: LC5T255M3
- 档位排布形式 Gear Position : 1 3 5
2 4 R
- 速比 Ratio: I: 5.529
II: 2.782
III: 1.641
IV: 1
V: 0.785
VI:
R: 5.271

前桥 Front Axle

- 型号 Model: 3000LD060/LD060XZ
- 额定承载能力 axle capacity (Kg): 2000

后桥 Rear axle

- 速比 Rear axle ratio: 5.375(6.142)
- 额定承载能力 axle capacity (Kg): 4000

转向 steering

- 转向器形式 steering: recirculating ball-type
- 动力转向 power steering: \checkmark

KEY: √: Standard Equipment ○: Optional ×: Not Available

悬架Suspension

- 型式Type: front/rear leaf spring
- 板簧片数（前/后） Leaf spring number(front/rear): 7/4+6
- 后桥稳定杆Rear axle stabilizer bar: ×

车架Frame

- 车架外宽Wf(前/后)（mm） : 671/700
- 车架断面尺寸Frame Section Size（Hf*Wf*Hf）（mm） : 170*65*5

油箱Oil tank

- 油箱材质 Fuel tank material: plastic
- 油箱容积Fuel tank capacity（L） : 100

制动Brake

- 形式Type: hydraulic brake
- 干燥器Dryer: ×
- 制动器尺寸（前/后） Drum diameter(front/rear): $\Phi 320/\Phi 320$
- 排辅Exhaust Braking: √
- 感载比例阀SABS: ×
- 制动防抱死系统 ABS: ×

轮胎Tire

- 轮胎型号Model: 6.50R16 10PR 7.00R16 12 PR 205/75R17.5 12PR

货箱cargo

- 铁货箱 Iron cargo: ○
- 竹胶板货箱Bamboo cargo: √

电器Electrical

- 蓄电池Batteries: 100A·h
- 发电机Alternator: 14V 60A
- 起动机 Starter: 12V 2.8kw

KEY: √: Standard Equipment ○: Optional ×: Not Available

产品配置product configuration

安全配置safety configuration

- 倒车报警器Reverse alarm: √
- 安全带警示 Seat Belt warning: √
- 巡航系统 Cruise control system: ×
- 行车记录仪Car driving recorder: ×
- 中控门锁 Central locking: ○
- 普通安全带 common seat belts: ×
- 高度可调式安全带Height adjustable seat belts: √
- 安全气囊 Air Bags: ×

音响Acoustical equipment

- 收放机 Radio+MP3: √
- CD: ×

空调 Air Condition

- 空调 Air Condition :√
- 暖风 warm air: √

内饰Interior

- 手动门窗mannal window: √
- 电动门窗 power window: ○
- 分体顶棚Fission ceiling: √
- 整体式顶棚Overall ceiling: ×

- 顶通风 roof ventilator: ×
- 织布座椅 Fabric seat: √
- 短绒座椅 Linter seat :×

Body

- 罐体容积4m³ : Tank volume: 4 m³
- 罐体材质Q235 Tank material: Q235
- 壁厚4mm: Tank thickness: 4 mm
- 泵进泵出:With pump in and out function
- 配一个海底阀: With one sea inlet valve
- 配一个欧标罐盖: With one manhole cover
- 配正星加油机 : **With refueling machine**
- 配15米卷盘加油枪: **With refueling gun (15 meters)**