

**SPRINKLING TRUCK 4 m<sup>3</sup>- USD\$43,016**

**N.B. PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE BASED  
ON THE EXCHANGE RATE.**





## **Specification for HFC5042KN**

### **Chassis**

- 产品设计: LD062
- 驾驶室型式: Single
- 车型: HFC5042KN
- 左右舵 (L/R) : R

### **主要技术参数Main technical parameters**

#### **整车尺寸参数size Parameters**

- 外型尺寸 (L×W×H) Overall Dimensions (mm) : 5995\*1900\*2330
- 二类车外型尺寸 (长×宽×高) Chassis Dimensions (mm) :  
5958\*1725\*2215
- 货箱尺寸Box size(inner) (长×宽×高) (mm) : 4230X1790X400
- 轴距Wheelbase (mm) : 3360
- 轮距 (前/后) Tread (front / rear )FT/RT (mm): 1440/1425

- 悬长（前/后）FF/RF（mm）：1110/1525
- 二类车悬长Chassis FF/RF（mm）：1110/1488
- 最小离地间隙Min Ground Clearance（mm）：190
- 车架上平面离地高度Frame ground clearance H1（mm）：691
- 驾驶室外宽cab wide W1（mm）：1725

### 质量参数Quality Parameters

- 厂定最大总质量GVW（Kg）：4490
- 整车整备质量 Curb Weight（Kg）：2560

### 性能参数Performance Parameters

- 最高车速 Max speed（Km/h）：100
- 最大爬坡度 Maximum Gradeability（%）：30
- 最小转弯半径 Min Turning Radius（m）：7

## **主配置Main Configuration**

### 发动机Engine

- 型号Model: HFC4DA1-1
- 排放标准 Emission: II
- 型式 Type: turbocharged
- 额定功率/转速Max power（Kw/rpm）: 68/3600
- 最大扭矩/转速 Max torque（N·m/rpm）：216/1800-2200
- 排量 Displacement（cc）：2771

### 离合器 Clutch

- 型式Type: Dry single plate with diaphragm spring
- 直径 Diameter:  $\Phi$ 250
- 离合助力形式clutch assistance type: vacuum assistance

### 变速箱Transmission

- 型号Model: LC5T255M3
- 档位排布形式Gear Position: 1 3 5  
2 4 R
- 速比 Ratio: I: 5.529  
II: 2.782  
III: 1.641  
IV: 1  
V: 0.785  
VI:  
R: 5.271

#### 前桥 Front Axle

- 型号Model: 3000LD060/LD060XZ
- 额定承载能力axle capacity (Kg): 2000

#### 后桥 Rear axle

- 速比 Rear axle ratio: 5.375(6.142)
- 额定承载能力axle capacity (Kg): 4000

#### 转向steering

- 转向器形式steering: recirculating ball-type
- 动力转向 power steering: √

#### 悬架Suspension

- 型式 Type: front/rear leaf spring
- 板簧片数 (前/后) Leaf spring number(front/rear): 7/4+6
- 后桥稳定杆Rear axle stabilizer bar: ×

#### 车架Frame

- 车架外宽Wf(前/后) (mm) : 671/700
- 车架断面尺寸Frame Section Size (Hf\*Wf\*Hf) (mm) : 170\*65\*5

### 油箱Oil tank

- 油箱材质 Fuel tank material: plastic
- 油箱容积Fuel tank capacity (L) : 100

**KEY: √: Standard Equipment ○: Optional ×: Not Available**

### 制动 Brake

- 形式 Type: hydraulic brake
- 干燥器 Dryer: ×
- 制动器尺寸 (前/后) Drum diameter(front/rear): Φ320/Φ320
- 排辅Exhaust Braking: √
- 感载比例阀SABS: ×
- 制动防抱死系统 ABS: ×

### 轮胎Tire

- 轮胎型号Model: 6.50R16 10PR  
7.00R16 12 P  
205/75R17.5 12PR

### 货箱cargo

- 铁货箱 Iron cargo: ○
- 竹胶板货箱Bamboo cargo: √

### 电器Electrical

- 蓄电池Batteries: 100A·h
- 发电机Alternator: 14V 60A
- 起动机 Starter: 12V 2.8kw

**KEY: √: Standard Equipment ○: Optional ×: Not Available**

### 产品配置product configuration

#### 安全配置safety configuration

- 倒车报警器Reverse alarm: √
- 安全带警示 Seat Belt warning: √
- 巡航系统 Cruise control system: ×
- 行车记录仪Car driving recorder: ×
- 中控门锁 Central locking: ○
- 普通安全带 common seat belts: ×
- 高度可调式安全带Height adjustable seat belts: √
- 安全气囊 Air Bags: ×

#### 音响Acoustical equipment

- 收放机 Radio+MP3: √
- CD: ×

#### 内饰Interior

- 手动门窗mannal window: √
- 电动门窗 power window: ○
- 分体顶棚Fission ceiling: √
- 整体式顶棚Overall ceiling: ×
- 顶通风 roof ventilator: ×

- 织布座椅Fabric seat: ✓
- 短绒座椅 Linter seat: ×

## **Body**

- 罐体容积4m<sup>3</sup>: Tank volume: 4 m<sup>3</sup>
- 罐体材质Q235z : Tank material:Q235
- 壁厚4mm: Tank thickness: 4 mm
- 泵进泵出: With pump in and out function
- 前冲后洒: Flushing in the front and sprinkling in the back type
- 尾部带作业平台和高炮: With working platform and water cannon in the back